

WiTouch

Il PC ALL-IN-ONE ideale per il punto vendita.
Tecnologia ed estetica per il tuo business.



Il nuovo Wi Touch, PC all-in-one, è ideale per l'impiego all'interno dei punti vendita che non vogliono necessariamente utilizzare un vero e proprio POS-PC ma che sentono l'esigenza di un sistema automatizzato basato su piattaforma PC diverso dal semplice registratore di cassa.

L'estetica particolarmente accattivante e il colore bianco lo rendono adatto a tutti gli ambienti, anche i più ricercati, ed anche con uno spazio limitato sul banco cassa.

Estremamente stabile e robusto, è dotato di un processore ATOM® D525 Dual core a 1.80GHz e presenta dunque tutte le potenzialità per la gestione degli applicativi più diffusi sul canale retail ed hospitality.

Display multi touch in formato wide da 18,5", RAM DDR3 ad alta velocità, hard disk SATA da 2.5" e casse integrate completano la dotazione del prodotto.

IT AUTOMATION

PC Desktop

ATOM inside...

Wi Touch non è solo bello da vedere, ma anche estremamente robusto e perfettamente in linea con le esigenze proprie del punto vendita. Il nuovo Wi Touch ASEM è basato su processore ATOM D525 Dual core a 1.80Ghz (con dissipazione inferiore ai 15W) e con 1MB di cache di secondo livello.

Memoria RAM DDR3 (2GB) a 800MHz, hard disk SATA 2.5" (5400rpm) e display 18.5" con risoluzione massima 1366x768 sono solo alcune delle caratteristiche principali di questo nuovo modello. Il modello WiTouch ATOM è disponibile nell'elegante colorazione bianco.



Batteria o gruppo di continuità?

WiTouch è equipaggiabile con una batteria supplementare a 4 celle a ioni di litio. Questa batteria rappresenta, in pratica, una sorta di gruppo di continuità che permette di proseguire comodamente il proprio lavoro per alcune ore anche in assenza di collegamento alla rete elettrica.

La batteria si integra perfettamente alla struttura nella parte posteriore senza alterare per nulla l'estetica finale della soluzione.

La base di appoggio si presenta ampia, garantendo grande stabilità, senza per questo inficiare la linea sempre estremamente accattivante. Togliendo inoltre la stand base il sistema si presta per un eventuale alloggiamento a muro tramite attacco VESA standard, particolarità che rende la macchina versatile anche per utilizzi "verticali" differenti da quello classico da banco.



Tutta la dotazione che ti serve...

3 porte USB 2.0, 1 porta LAN su RJ45 (10/100), 1 porta VGA, card reader 4 in 1 (SD/MS-MS Pro/MMC/XD), WLAN integrata (IEEE802.11 b/g/n), 2 speaker integrati, touch screen resistivo multi touch.

Opzionalmente DVD-RW

Il nuovo Wi Touch ASEM è equipaggiato con multi touch resistivo di ultima generazione: questa caratteristica lo rende ideale per supportare tutte le più diffuse applicazioni touch screen e, di più, lo rende un possibile punto informativo sfruttando anche le caratteristiche del multi touch qualora l'applicativo supporti la funzionalità.



Scheda tecnica WiTouch

Microprocessore	Intel® ATOM® D525 a 1.8GHz Dual core (Intel® Pineview-D ATOM processor)	Audio	IDT92HD81 (Azalia standard support)
Display LCD	18.5" (wide) 16:9 CCFL	LAN standard	JMC261 (LAN + Card reader) 10/100 Mb/Sec
Chipset	Intel® NM10 (Tiger point) Express Chipset	Tastiera	opzionale
TDP (processore)	< 15W	Mouse	opzionale
Tipo di memoria	DDR3 800MHz	Card reader	integrato 4 in 1 (SD/MMC/MS-MS Pro/XD)
Zoccoli di memoria	1	WebCAM	integrata 1.3Mpixel (interfaccia USB)
Memoria standard / massima	2 / max 4 GB	Hard disk standard	SATA 2.5" 5400 rpm 320GB
DVD-RW	Opzionale 12.7mm (SLIM size) SATA	Wireless LAN	integrata IEEE802.11 b/g/n
Memoria cache di secondo livello	1MB L2 cache	Opzioni	Batteria 4 celle a ioni di litio
Grafica standard	integrata GMA3150	VESA mount	VESA standard 10x10cm
Risoluzione massima	1366x768	Peso	5.2kg ca (senza batteria)
Porte	3x USB 2.0, 1x DC-in jack, 1x RJ45, 2x Jack external microfone + line in jack - external headphone jach, 1x 4in 1 card reader	Dimensioni LxHxP (cm)	47x35x9 (la profondità si riferisce alla stand base chiusa)
Speaker	2 speaker interni 1.5W	Alimentazione standard	Alimentatore esteno 100-240VAC 50/60Hz 65W
<p>Certificazioni sistema di qualità aziendale</p> <p>ISO 9001:2000; PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE ED ASSISTENZA DI PRODOTTI ELETTRONICI ED INFORMATICI AD USO CIVILE ED INDUSTRIALE</p>		<p>Certificazioni di prodotto</p> <p>Direttive CE: Emissioni: EN 55022 - Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione; EN 61000-3-2/A14 - Limiti per le emissioni di corrente armonica; EN 61000-3-3 - limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker (Direttiva EMC 89/336/CEE); Immunità: EN 55024 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione. Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura. (Direttiva EMC 89/336/CEE); Sicurezza: EN 60950 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese le apparecchiature elettriche per ufficio. Sicurezza. (Direttiva Bassa tensione 73/23/CEE)</p>	
<p>Garanzia</p> <p>12 mesi sul sistema base e varianti, presso la sede ASEM.</p>		<p>Certificazione software</p> <p>Microsoft® Windows XP Professional, Microsoft® Windows 7 Home Basic, Microsoft® Windows 7 Professional, POS Ready 2009</p> <p>Garanzia opzionale</p> <p>Garanzia opzionale 24/36 mesi on-center e/o on-site</p>	

ASEM S.p.A.

ASEM | Artegna | Headquarters
Via Buia, 4
33011 Artegna (UD) | Italia
Phone: +39/0432-9671
Fax: +39/0432-977465

ASEM | Giussano | Sales/Technical offices
Via Prealpi, 13/A
20833 Giussano (MB) | Italia
Phone: +39/0362-859111
Fax: +39/0362-859121

ASEM | Germany | Sales Reference
Phone: (0) 16097084139

email: asem@asem.it
website: www.asem.it