

# FLY2T

Registratori di cassa



# FLY2T

## ■ Specifiche software :

Funzioni grafiche personalizzabili 32 caratteri per riga di stampa, Store logo e Hallo logo personalizzabili per insegna attività, loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari, stampa codici a barre. Funzioni per: - annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce; - entrate, prelievi, fondo cassa, apertura cassetto, - sconto percentuale, deduzioni e maggiorazioni; - 5 totali di chiusura, gestione IVA (6 aliquote+1 esente); - gestione nota di credito; - Stampa ricevuta su stampante esterna - Stampa fattura (su scontrino o stampante esterna); - Gestione Tavoli; - versione POS su touchscreen: - visualizzazione del layout scontrino a monitor; - Tastiera configurabile con PLU e reparti; - Programmazione e configurazione menu; - menu tavoli. Reparti e PLU : Fino a 50 reparti, programmabili LALO-HALO, descrizioni di un massimo di 20 caratteri fino a 30.000 PLU con codice numerico (EAN / UPCA) e descrizione a 12 caratteri , gestione Hard-PLU . Letture: lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC. Lettura memoria fiscale a stampa o a video e stampa, con lettura completa, da data a data, da corrispettivo a corrispettivo, tra data con somma; lettura foglio giornale elettronico con lettura completa, da data a data, per data da scontrino a scontrino. Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce orarie. Gestione Operatori : Fino a 10 impiegati con login/logout personale, tramite nome e password. Altre funzioni : scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia, scontrino felice. Fatturazione fine-mese corrispettivi non pagati, stampa Copia Articoli ( scontrino per regalo), Gestione stampante cucina su seriale 1 per comande e stampe.

## ■ Specifiche hardware :

Scheda madre CPU Samsung Arm7, 1 MB SRAM, 32 MB memoria Nand flash, 2 MB memoria Nor flash, 8 MB SDRAM. Display : • esterno a colonna, bifacciale, LCD retro illuminato, RS 232, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici.

• esterno a colonna bifacciale, LCD retro illuminato, RS 232, 12 caratteri alfanumerici + 4 simboli serigrafati retroilluminati a LED. - Tastiera esterna con porta PS / 2, disponibile in diverse configurazioni; 28 - 65 - 78 tasti o 40 con display . • monitor 10" touchscreen. - Stampante Termica/grafica ad alta risoluzione (8 dot / mm), caricamento carta semplificato, taglierina automatica. - Rotolo carta Configurabile: larghezza: 60 mm o 80 mm; diametro 80 mm.

Velocità di stampa 160 mm / sec. DGFE Giornale di fondo elettronico su Multimedia Card. - Sensori Fine rotolo carta, temperatura testina di stampa, coperchio stampante aperto. Interfacce : • porte seriali 3 x RS 232 - connettore RJ45 per PC; display cliente, touchscreen, lettore codice a barre, stampante ricevuta/fattura; • 1 x RJ11: porta per cassetto, 24V - • 1 x PS / 2: porta tastiera; - • 1 x Porta USB Host: (per penna USB drive, tastiera USB, lettore codice a barre) - • 1 x Ethernet 10M: porta per collegamento a PC; • 1 x VGA 640x480: porta per monitor 10" touchscreen. Cabinet modulo stampante Dimensioni compatte (255 x 185 x 135) mm, coperchio scheda di memoria, tastiera a membrana con LED indicatori. Alimentazione Alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout 24Vdc/60W.

# FLY2T