

# Kontiki

Registratori di cassa



# Kontiki

## ■ Caratteristiche Software

Funzioni grafiche personalizzabili, 32 caratteri di stampa per riga, Store Logo e Hallo Logo personalizzabili per insegna attività, Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari, Selezione doppia altezza, Regolazione intensità di stampa in funzione della carta utilizzata, Stampa barcode

Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso merce, Entrate, Prelievi, Fondo cassa, Apertura cassetto, Sconto percentuale, Deduzioni e Maggiorazioni, 10 Totali di chiusura, Gestione IVA (6 aliquote + 1 esente), Gestione Nota di credito ("scontrino negativo"), Stampa Ricevute/Fattura), Gestione Clienti, gestione ditte abituali con fatturazione fine mese, buoni pasto, Gestione Fidelity con Chipcard (lettore opzionale)

Fino a 99 reparti, fino a 40.000 PLU, gestione Hard PLU, gestione Promozioni (sconto a valore, percentuale, taglio prezzo, MxN); Letture foglio giornale elettronico a stampa e PC, lettura memoria fiscale a stampa o video e stampa, report giornalieri e periodici su reparti, aliquote, IVA, PLU, fasce orarie; Gestione Operatori fino a 99 con login/logout, nome e password

## ■ Caratteristiche hardware

Motherboard modello "LARGE" dotata di modulo CPU con processore Intel Xscale PXA 255 a 400MHz, sistema operativo Microsoft Windows CE4.2

Display: Collegamento a monitor touchscreen attraverso l'interfaccia VGA disponibile Integrato, LCD retroilluminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (Lato Operatore) Esterno a colonna, mono o bifacciale, LCD retroilluminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (Lato Cliente)

Tastiera: Funzionalità da touchscreen, in alternativa tastiera esterna con interfaccia PS/2, disponibile in diverse configurazioni, tra cui anche tastiera Qwerty Stampante termica ad alta qualità (8dot/mm), easy loading per caricamento facilitato della carta, taglierina automatica Rotolo:

larghezza configurabile da 60 o 80 mm, diametro 80 mm. Velocità di stampa 220 mm.sec. GE e sensori fine carta, temperatura testina, coperchio stampante aperto

### **Interfacce disponibili**

2 (+ 1 opzionale su scheda aggiuntiva) seriali RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, display cliente e lettore di codice a barre, collegamento touchscreen, alimentabili a 5V o 12V

1 connettore RJ11 per collegamento a cassetto, 24V

1 interfaccia PS/2 per tastiera, lettore di badge

1 interfaccia VDS per display grafico opzionale da 7"

1 interfaccia USB device, 1 Slot Compact Flash, 1 interfaccia VGA a risoluzione 640x480, 1

interfaccia LAN Ethernet 10 Mbit

Dimensioni 255 x 180 x 135 mm.

Alimentatore esterno Vn 100-240 Vac, Vout 24Vdc/60W

# Kontiki